



ACUMEN Int. Corp.

ACUMEN Intercontinental Corp.

Технический паспорт изделия

6F, No.207-3, Sec. 3, Beisin Rd. Sindian City Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-89132233 Fax: 886-2-89132255

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Вы держите в руках сложное техническое изделие.

Данное изделие рассчитано на долговременную и бесперебойную работу в течение многих лет эксплуатации. В то же время хотим напомнить, что оно функционирует только в составе всего комплекса видеонаблюдения, формирующегося в соответствии с Вашими требованиями и запросами.

Нельзя производить подключение данного изделия без соответствующей подготовки и навыков. Пожалуйста, пользуйтесь услугами дипломированных специалистов, прошедших обучение в представительстве компании Acipen Int. Corp. В этом случае, мы гарантируем долгую и качественную работу всего комплекса у Вас дома, в офисе, складском помещении: внутри и снаружи зданий и сооружений.

Компания постоянно заботится о Вас, о том, чтобы использование продукции марки Acipen приносило удовлетворение.

ВНИМАНИЕ!

Дальнейшая информация, приведенная в спецификации к изделию, предназначена для прочтения специалистами, производящими работы по монтажу систем видеонаблюдения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделий торговой марки Acipen. Все изменения и дополнения направлены на улучшение потребительских свойств и качества работы изделий.

Хотим отметить, что производимая нами продукция не предусмотрена для негласного получения информации и ведения слежения за жизнью частных лиц. Ни одна камера систем видеонаблюдения не имеет вынесенного зрачка, не предусматривает подключение такого зрачка. Кроме того, ни одна камера марки Acipen не закамуфлирована под предметы иного функционального назначения.

Предупреждаем, что любая попытка использования продукции торговой марки Acipen для негласного получения информации может оказаться незаконной согласно законодательства Российской Федерации.

AiP-B28N-05Y2B "Белиз"



ОСОБЕННОСТИ

1. Четырехпоточковое видео для крупных объектов
2. 2-мегапиксельный сенсор повышенной чувствительности
3. Цифровой зум ePTZ
4. Многоканальный просмотр изображения с Android или iPhone
5. Запись Аудио
6. Поддержка SD карты: непрерывность записи
7. Стабильность и качество: 0,002% брака
8. Функция Лунного света: цветное видео при 0.03 люкс
9. Продвинутый H.264 формат: экономия Ж/Д
10. Автоскан: лёгкость подключения к регистратору
11. ONVIF 2.0 Profile S Profile S
12. Данная модель поставляется без объектива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.
 2. **Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.
 3. **Соблюдайте условия эксплуатации.**
Эта камера разработана для использования внутри помещения. Допустимый температурный диапазон использования -30 +60С.
 4. **Прекращение использования.**
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
 - a. При повреждении кабеля питания.
 - b. При падении и повреждении камеры
 - c. Если работа камеры нестабильна
- Проверьте входное напряжение на камеру.**
Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AiP-B28N-05Y2B (Белиз)
Объектив	Тип крепления CS Поставляется без объектива
Тип Матрицы	1/2.5" CMOS, 2Мп, прогрессивное сканирование
Мин. чувствительность	0,2 Люкс (без ИК), F1.2
Технология сжатия	H.264 & MJPEG
Частота кадров	120 кадров/сек
Количество потоков	4
Разрешение	(1920x1080, до 120 кадров), (1280x720, до 120 кадров), (720x480, до 120 кадров), (352x240, до 120 кадров)
Учетные записи	10 пользователей, до 8 пользователей одновременно
Баланс белого	Авто/лампа накаливания (Tungsten)/ в помещении/флуоресцент1/ флуоресцент2/на улице1/ на улице2
BLC	Есть
Функция лунного света	Есть
WDR	Есть
Тревожная сигнализация	Реле: вход / выход Поддержка тревожных событий (тревожные зоны, реле, контроль манипуляций с камерой)
Доп функции	Поддержка цифрового масштабирования, режима ePTZ, зон интересов (ROI), приватные маски (4 маски), слот для SD Card
Аудио	2 потока, G.711 (вход/выход: 1.4 Vp-p , 50 KΩ , 3.5mm phone jack)
Сеть	10/100 Мбит/с Ethernet
Протоколы	TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet
Требования к ПК	Процессор: Intel Pentium 4 1.8 Ghz и выше Память: 1Gb, внешняя видеокарта Браузер: IE 6, 7, 8 ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Поддержка мобильных устройств	iPhone, iPad, Android
ПО	AiM Software HD 2.6
Питание	12 В пост.ток, (PoE, IEEE 802.3af класса 0) (±10%)
Потребляемая мощность	7.5 Вт
Рабочая температура	-30°~ +60°С
Влажность / Класс защиты	До 85%